

Montageanleitung


Art.Nr.:18 1100 0017
Sandlabor III
Version: 17.12.2012



Diese Montageanleitung
richtet sich an Fachpersonal
aus dem Bereich
Spielplatzbau



S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
Spessartstraße 8
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de
www.spessart-holz.de

**Technische Daten:**

Gerätehöhe/ Thekenhöhe:	1,11 m / 0,57 m
Gerätemaß (LxBxH):	2,20 x 1,57 x 1,11 m
Mindestraum (LxB):	4,76 x 4,10 m
Größtes Teil / Gesamtmaß:	Sandladestation komplett / 0,78 x 0,46x 1,76 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Sandladestation komplett 28 kg
Lieferart:	teil-montiert
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	ohne
Fallschutz / Untergrund:	keine besonderen Anforderungen nach DIN EN 1176 Sand empfohlen
Geländeprofil	ebenes Gelände
Fundamente:	4 x d 40 / h 50cm
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Personen x 2 Std
Montagehilfsmittel:	Stützlatten
Hinweis auf Werkzeuge:	Ratschensatz / Torx 30
Alterklasse	2 - 7 Jahre
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze, Kinderkrippen, Kindertagesstätten

Inhalt:

Lieferliste	Seite 3
Wichtige Informationen	Seite 3
Montagevorbereitung	Seite 4
Montage	Seite 4
Fundamentplan	Seite 5
Grundriss	Seite 6
Seitenansicht	Seite 7
Anbauteile	Seite 8
Montageskizze 1	Seite 9
Montageskizze 2	Seite 10

Lieferumfang:

Lfd. Nr.	Anzahl	Artikelnummer	Bezeichnung
1	1 Stück	18 1100 0000	Sandwaage komplett
2	1 Stück	18 1100 0011	Sand-Ladestation komplett
3	1 Stück	40 1800 0021	Anbauteil Theke 100 mit Sandschütte
4	1 Stück	40 1800 0022	Anbauteil Theke 100
5	1 Stück	Pfosten 1	Pfosten
6	1 Karton	Kleinteile	Schraubensätze
7	1 Stück		Wartungsanleitung
8	1 Stück		Montageanleitung

Wichtige Informationen

Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.

Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.

Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

Montagevorbereitung

1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Mitgelieferten Gerätegrundriss beachten. Halten sie einen Fallraum von 1,50 m um das Gerät herum ein. In diesem Fallraum dürfen keine spitzen Gegenstände oder Kanten sein. Sandkasteneinfassungen, die der Norm EN 1176 entsprechend abgerundet sind, sind zulässig. Abstandsflächen zu anderen Spielgeräten überprüfen.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
5. In Fundamente 10 cm Kiesschicht einbringen. Auf Höhe Unterkante Betonfundament gemäß Fundamentplan ausrichten.
6. Einzelteile gemäß Einbauplan zurechtlegen.

Aufbau

1. Einzelne Sandbauteile in die Fundamente einstellen, Einbauhöhe anhand der Einbaumarkierung an den Pfostenschuhen prüfen (siehe Fundamentplan). Mit Wasserwaage auf Senkrechte prüfen. gegebenenfalls mit Hilfslatten stützen.
2. Anbauteile an die vorgesehene Position mittels mitgelieferten Schraubensätze nach Grundriss montieren.
3. Vor dem Betonieren müssen alle Anbauteile fest mit den Pfosten verschraubt sein. Die Gesamtkonstruktion ist nochmals auf richtige Einbauhöhe zu prüfen. Alle Pfosten sind nach Wasserwaage auszurichten.
4. Mit Beton laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen, Oberkante des Betons nach DIN EN 1176 runden.
5. Nach Abbinden des Betons (ca. 2 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen
6. Alle Montagehilfsmittel und Hilfslatten entfernen
7. Alle Schraubverbindungen überprüfen und nachziehen.


Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.



© Spessart Holzgeräte

Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

FUNDAMENTPLAN




SCHNITT-F1





S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de

Art.Nr. 18 1100 0017
"Sandlabor III"
Technische Änderungen vorbehalten
© Spessartholz

Fassung : 28.06.2011
gez. : Markert
Alle Angaben in mm
Maßstab : 1 = 50
Blatt3






S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
 97892 Kreuzwertheim
 Telefon: (0 93 42) 96 49-0
 Fax: (0 93 42) 96 49-10
 verkauf@spessart-holz.de

Art. Nr. 18 1100 0017
 "Sandlabor III"
 Technische Änderungen vorbehalten
 © Spessartholz

Fassung : 28.06.2011
 gez. : Markt
 Alle Angaben in mm
 Maßstab : 1 = 25
 Blatt2

ANBAUGERÄTE




S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de

Art.Nr. 18 1100 0017
"Sandlabor III"
Technische Änderungen vorbehalten
© Spessartholz

Fassung : 28.06.2011
gez. : Markert
Alle Angaben in mm
Maßstab : 1 = 50
Blatt1

Montageanleitung - Sandlabor III

18 1100 0011



Vorborehen für
Türbandschrauben 7x40

PFOSTEN 1

40 1800 0021

Türbandschrauben 7x40




S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de

Art.Nr. 18 1100 0017
"Sandlabor III"
Technische Änderungen vorbehalten
© Spessartholz

Fassung : 29.06.2011
gez. : Markert
Alle Angaben in mm
Maßstab : 1 = 10
Blatt1

Montageanleitung - Sandlabor III



S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de

Art.Nr. 18 1100 0017
"Sandlabor III"
Technische Änderungen vorbehalten
© Spessartholz

Fassung : 29.06.2011
gez. : Markert
Alle Angaben in mm
Maßstab : 1 = 10
Blatt2