

MONTAGEANLEITUNG

Tischtennistisch mit Stahlunterbau

082012

Überprüfen Sie die Sendung umgehend auf mögliche Transportschäden und melden Sie diese sofort.

Stellen Sie beim Durchtrennen der Paletten-Umreifungsbänder sicher, dass die Elemente dabei nicht von der Palette kippen.

30 mm Platte: Das Gesamtgewicht der Palette beträgt 310 kg, das schwerste Teil wiegt 130 kg.
45 mm Platte: Das Gesamtgewicht der Palette beträgt 410 kg, das schwerste Teil wiegt 180 kg.

Die Lieferung besteht aus 2 langen und 4 kurzen Unterbauteilen, 2 Plattenhälften, optional Aluminiumnetz mit 2 Netzhaltern. Außerdem aus Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben sowie 2 Stahllaschen und Dübeln für die Bodenbefestigung.

Bild 1: Bringen Sie die 6 Unterbauteile auf den Platz wo der Tisch aufgebaut werden soll. Richten Sie das 1. lange Unterbauteil auf und fügen Sie die vier kurzen Streben mit den 6-kant M8x50 Verschraubungen hinzu. Montieren Sie das zweite lange Unterbauteil.

Bild 2: Schrauben Sie die beiden Laschen zur Bodenbefestigung diagonal in die Füße des Unterbaus. Richten Sie dann den Unterbau rechtwinklig aus (Diagonalen gleich lang!) Verdübeln Sie den Unterbau mit den Holzschrauben 8x60 im Boden.

Bild 3: Heben Sie beide Plattenhälften auf den Unterbau. Richten Sie die Plattenhälften aus. Verschrauben Sie die Plattenhälften durch die Längsträger des Unterbaus mit den M8 x 20 Innensechskant-Schrauben **gefühlvoll**.

Bild 4: Montage des Alunetzes: Stecken Sie einen Netzhalter auf jede Seite des Netzes. Danach montieren Sie diese vormontierte Einheit mit den Senkkopfschrauben M10x25 an die beiden Plattenhälften.

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4

